SPROLINK®

Equipos de
Procesamiento de
Audio y Video

NeoLIVE ME5

Mezclador Multifuncional para Transmisión en Vivo con Pantalla Táctil.

AV.COMPANY
AUDIOVISUAL STORE

www.sprolink.com

Pantalla Táctil de 10,1 pulgadas

- Admite dos puertos USB para grabación y transmisión simultáneas
- Admite salidas PGM y MV flexibles
- Admite orientación horizontal y vertical en la pantalla para diversas situaciones
- Transmisión RTMP de doble canal a través de Ethernet
- Reproductor multimedia integrado para reproducción directa
- Admite grabación desde disco USB y HDD
- Servidor web integrado, compatible con control mediante navegador web en todas las plataformas
- Interfaz de audio XLR de doble canal

Entrada y salida en bucle 4K para eventos híbridos.

Todas las interfaces HDMI admiten entrada 4K, con una salida de bucle 4K adicional que se puede conectar directamente a una pantalla externa.

Faders de audio de 3 canales

Admite la asignación flexible de canales para cada fader de audio y ofrece una experiencia más precisa de control de audio .

Interfaz de audio XLR de doble canal

Entradas de audio duales de 3,5 mm y XLR. Compatible con micrófonos y mezcladores de audio profesionales.

Conversión de voz a texto para subtítulos

Captura la señal de audio en directo y utiliza la IA para reconocer el habla de forma inteligente y generar subtítulos en tiempo real.

ESPECIFICACIONES

Interfaz	Entradas	3G-SDI HDMI 2.0 USB 2.0	4xSDI 4xHDMI 2xUSB USB-A	SDI 1080p HDMI 4K Reproducción/Carga imagenes/Entrada UVC
	Salidas	3G-SDI HDMI 1.3 HDMI 1.3 USB 3.0	1xSDI 1xHDMI-A 1xHDMI-A 1xUSB Type-C	PGM Salida PGM Salida PVW / PGM / PST Salida Programable UVC Salida
	Audio	MIC IN PHONES LINE OUT	2x3.5mm Audio Jacks 2x6.35mm XLR Jacks 1x3.5mm Audio Jack 1x3.5mm Audio Jack	Compatible Con Mic/line Stereo Input Compatible Con Mic/line Stereo Input Monitoring Output Linear Output
	Control	LAN	1xRJ45	Control Red Control Cámara PTZ
Resolución Entrada	SDI HDMI			720p50/60、1080i50/60 、1080p24/30/50/60 720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、 1080p24、 1080p25 1080p29.97、1080p30、 1080p50、 1080p59.94、1080p60、1080i50 1080i59.94、1080i60、2160p30/50/60
Resolución Salida	HDMI USB 3.0 Muestreo Vídeo		SMPTE Video Streaming YUV 4:4:4	1080p24/25/30/48/50/60 1080p24/25/30/48/50/60
Rendimiento	Latencia Retardo Audio			<3 fotogramas 0-500ms (0-30/25 Frame)
Alimentación	Entrada Consumo			12V/3A 30W
Entorno	Temperatura Humedad			0℃~70℃ 10%~85%
Peso	Equipo			2.15 Kg
Tamaño	Dimensiones			340mm x 212mm x 80mm

XIAMEN SPROLINK SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD

Unit 1007-1010, 2nd Building, Torch Xinke Plaza, Huli District,Xiamen,Fujian,China

sales@sprolink.com 0592-5565698 www.sprolink.com