

# Micrófono Omnidireccional USB VHD-M300



<p><b>Características Principales</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Escenarios aplicables: oficina personal para gente de negocios, salas de reuniones pequeñas, viaje de mano, etc.</li> <li>◆ Plug and play: micrófono omnidireccional USB portátil (SpeakerPhone), que se puede conectar rápidamente a una computadora o teléfono móvil a través de Bluetooth o USB para unirse a la conferencia, simple y conveniente, plug and play.</li> <li>◆ Conexión inteligente: puede conectarse y emparejarse con 2 dispositivos habilitados para Bluetooth al mismo tiempo. Un dispositivo conectado al M300 a través de Bluetooth puede realizar una conferencia híbrida con otro dispositivo conectado al M300 a través de USB.</li> <li>◆ Matriz de micrófonos: Matriz de cuatro micrófonos incorporada, captación omnidireccional de 360 °, tecnología de audio full-duplex, puede captar y llamar mejor a larga distancia, posición de escucha más precisa, reducción de ruido inteligente, ganancia automática, cancelación de eco.</li> <li>◆ Al utilizar la tecnología Bluetooth 5.0, en comparación con la tecnología de la generación anterior, la velocidad de transmisión se incrementa en 2 veces y la distancia de transmisión se incrementa en 4 veces. Es mejor transmitir audio de alta calidad de forma inalámbrica con teléfonos móviles / tabletas para lograr una transmisión inalámbrica por Bluetooth.</li> <li>◆ Soporte para fallas de energía de emergencia de teléfonos móviles y otros dispositivos a través de USB, carga inversa, protección de múltiples circuitos y energía al alcance de su mano.</li> <li>◆ Batería incorporada de gran capacidad de 6500 mAh, carga flash ultrarrápida, energía continua, llena de vitalidad en cualquier momento, batería de larga duración, maravillosa durante todo el día.</li> <li>◆ La luz indicadora RGB en forma de barra, con una variedad de colores, permite a los usuarios identificar fácilmente la potencia actual, el volumen, la llamada entrante, el silencio y otros estados de funcionamiento del producto, y la operación es conveniente y simple.</li> <li>◆ Aspecto pequeño y exquisito, fácil de guardar en el bolsillo, cómodo de llevar.</li> </ul>
<p><b>Modelo</b></p>	<p>VHD-M300</p>
<p><b>Nombre</b></p>	<p>Micrófono Omnidireccional <b>SpeakerPhone</b></p>
<p><b>Capacidad de reunión</b></p>	
<p>Área de cobertura</p>	<p>15-30 m2</p>

Número de participantes	Ideal para hasta 6-8 personas
Método de conexión	USB, Bluetooth
<b>Micrófono</b>	
Tipo de micrófono	Micrófono omnidireccional SpeakerPhone
Matriz de micrófonos	Cuatro micrófonos omnidireccionales integrados forman una matriz de anillo, captación omnidireccional de 360 °
Distancia	6m
Respuesta de frecuencia	100Hz~8kHz
Directividad	65dB
<b>Reproductor</b>	
Tipo de altavoz	altavoz de frecuencia de rango completo
Sensibilidad	88 dB SPL a 0.5 m
Potencia máxima	5W; Effective: 3W;
Respuesta de frecuencia	Modo de conversación: 150 Hz ~ 8 kHz; Modo de música: 150 Hz ~ 16 kHz
Volumen	84dBA (1m de distancia)
<b>Frecuencia de audio</b>	
Características de audio	Frecuencia de muestreo 2K, audio de banda ancha de alta definición, voz full-duplex
Protocolo USB	UAC2.0
Cancelación de eco dúplex completo	Compatible
Supresión de ruido	Compatible
Control de ganancia	Compatible
<b>Modo de conexión</b>	
Wireless	Comunicación de datos inalámbrica integrada por Bluetooth (Bluetooth 5.0); Admite códec AVRCP, A2DP, HFP y SBC y otros protocolos estándar
Audio	Salida de audio AUX, se conecta a los altavoces a través de un cable de audio de 3,5 mm para reproducir música
Fuente de alimentación	(1) Entrada: interfaz USB tipo C, la fuente de alimentación externa suministra energía al dispositivo M300 a través de la interfaz USB tipo C; (2) Salida: interfaz USB tipo A, M300 carga teléfonos móviles y otros periféricos a través de la interfaz USB Tipo-A
Key	Toque el botón (botón de silencio con indicador luminoso)
<b>Condición ambiental</b>	
Batería recargable	Especificación de la batería: 6500 mAh; Tiempo de carga completo: 4 horas (5V / 2A); Corriente de carga máxima: 2A; Tiempo de conversación: 24 horas;
Dimensiones (L x W x H)	124m * 124mm * 32mm
Peso	0.34 kg
Temperatura de trabajo	• Temperatura: 0 ° C ~ 40 ° C (estado de trabajo), -40 ° C ~ 60 ° C (estado de inactividad) • Humedad relativa: 45% ~ 90% (estado de funcionamiento), 30% ~ 90% (estado de inactividad)
Autenticación	CCC, CE, RoHS, FCC